

Шланги химически стойкие

Система обозначений

x

-

-

Серия	PTFE Шланг PTFE
Диаметр наружный	040 4 мм
	060 6 мм
	080 8 мм
	100 10 мм
	120 12 мм
Диаметр внутренний	020 2 мм
	040 4 мм
	060 6 мм
	080 8 мм
	100 10 мм

Цвет шланга	С Прозрачный
Длина	100М Бухта 100 м

Пример заказа: Полиуретановый шланг, наружный диаметр 6 мм, внутренний диаметр 4 мм, синий.
Код заказа: PU060X040-200M-VU

Характеристики



Наружный диаметр(мм)	4	6	8	10	12
Материал шланга	Политетрафторэтилен (PTFE)				
Рабочая среда	Сжатый воздух				
Рабочая температура	-80...+260°C				
Диапазон рабочего давления, МПа	-0,09...2,5				
Радиус изгиба, мм	35	40	90	100	120
Цвет	Прозрачный				

Данные для заказа

Ø наружный, мм	Ø внутренний, мм	Цвет	Номер для заказа	Код заказа
4	2	Прозрачный	30023719	PTFE040X020-100M-C
6	4		30021635	PTFE060X040-100M-C
8	6		30021636	PTFE080X060-100M-C
10	8		30023068	PTFE100X080-100M-C
12	10		30021638	PTFE120X100-100M-C